



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



COMBUSTIBIL MARIN TIP RMG 380

Denumirea comercială **IFO 380** (Intermediate Fuel Oil 380)
ST 5 / 2006

UTILIZARE : COMBUSTIBIL PENTRU NAVE CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE.

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză	
		ISO	ASTM
Densitate la 15°C, kg/m ³ , max.	950	3675	D 1298 /85
Vâscozitate la 50°C, mm ² /s, max.	380	3104	D 445 /96
Punct de inflamabilitate, °C, min.	90	2719	D 93 /97
Conținut de sulf, %(m/m), max.	1	8754	D 4294 /90
Conținut de apă, %(v/v), max.	0,5	3733	D 1744
Total sediment potențial, %(m/m), max.	0,1	10307-2	
Punct de curgere, °C, max.	+30	3016	D 97 /96
Conținut de cenușă, %(m/m), max.	0,1	6245	D 482 /95
Reziduu cocs Conradson, %(m/m), max.	10	6615	D 189 /97
*)Vanadiu, mg/kg, max.	-	14597	14597
*)Aluminiu +silicon, mg/kg, max.	-	10478	10478
Putere calorică inferioară calculata, kcal/kg, min.	9500	8217	

*)Analizele se vor determina numai la cererea clientului.