



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



DILUSTAR ST 1 / 2004

UTILIZARE : CA DILUANT ORGANIC ÎN INDUSTRIA LACURILOR ȘI VOPSELELOR, ÎN INDUSTRIA CAUCIUCULUI, LA CONDIȚIONAREA ȘI FABRICAREA INSECTICIDELOR

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate la 15 ⁰ C g/cm ³ , max.,	0,810	35-81	3675	D 1298 /85
Punct de inflamabilitate A.P., min. °C	30	SR ISO 13736- 2001	13736	D 93 /97
Distilare : -inițial, °C, max -% vol. până la 250 °C ,min.	160 85	SR ISO 3405	3405 /98	D 86 /96
Conținut de apă, % gr,max	0,1	24/2-89	3733	D 95 /83
Impurități mecanice	lipsă	33-84	-	-
Indice de neutralizare, mg KOH/100cm ³ max.	4	23-81	6618	D 974 /97
Conținut de sulf, % max	0,1	SR ISO 8754	8754/96	D 4294 /90
Aciditate și alcalinitate minerală	lipsă	22-64	-	D 664 /95