

**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.****CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro**FRAȚII DE ULEIURI MINERALE DIN FILTRAT RECE
ST 13 / 2002****UTILIZARE : PENTRU LUBRIFIEREA GHIDAJELOR GATERELOR, ÎN INDUSTRIA CAUCIUCULUI
ȘI ÎN ALTE APLICAȚII DUPĂ PRESCRIPȚII**

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate				Metode de analiză		
	RF1-D	RF2-D	RF3-D	RF4-D	STAS	ISO	ASTM
Densitate la 15°C, g/cm ³ max.	0,890	0,905	0,915	0,920	35-81	3675	D 1298 /85
Punct de inflamabilitate M., °C, min.	185	205	220	230	5489-80	-	D 92 /97
Vâscozitate la 50°C, °E	1,8-2,8	3,3 min.	5,5-6,5	7-8,5	117-87	3104	D 445 /96
Punct de congelare, °C, max.	+9	+9	+9	+9	39-80	3016	D 97 /96
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	lipsă	lipsă	lipsă	22-64	-	D 664 /95
Apă + sediment, %, max.	0,1	0,1	0,1	0,1	24/1-89	3734	D 1796 /97
Apă, % max.	lipsă	lipsă	lipsă	lipsă	24/2-89	3733	D 95 /83
Cifra de cocs, %, max.	-	0,15	0,20	-	SR ISO 6615	6615-96	D 189 /97
Substanțe insolubile în solvenți organici	lipsă	lipsă	lipsă	lipsă	33-84	-	-
Indice de vâscozitate min.	70	65	60		55-81	2909	D 2270 /93