



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



PĂCURĂ MAX. 1% SULF FT cf. ST 14 / 2003

UTILIZARE: DREPT COMBUSTIBIL ÎN FOCARELE UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR INDUSTRIALE

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
		Păcură max.1% sulf ușoara	STAS	ISO
Vâscozitate, - la 80 °C, °E, mm ² /s, max. max.	8 15 59 115	117-87	3104	D 445 / 96
Densitate la 15 °C, g/cm ³ , max.	- 1,015	35-81	3675	D 1298 /85
Punct de congelare, °C, max.	25 25	39-80		D 97 / 96
Punct de inflamabilitate M., °C, min.	90 110	5489-80		D 92 /97
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsa	22-64		D 664 /95
Apă și impurități, %, max.	1,0 1,0	24/2-89	3733	D 95 /83
Sulf, %, max.	1,0 1,0	SR ISO 8754/96	8754	D 4294 /90
Cenușa, %, max.	0,10 0,14	38-81	6245	D 482 / 95
Putere calorifică inferioară, Mj/ kg min.	40,2 39,8	5269-82	-	D 4809