



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



TERMOSTAR ST 4 / 2004

UTILIZARE : ÎN SCOP INDUSTRIAL ÎN INSTALAȚII PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE TERMICĂ DE PUTERE MEDIE SAU PENTRU PRODUCEREA DE AGENT TERMIC ȘI APĂ CALDĂ

Caracteristici	Condiții de admisibilitate		Metode de analiză		
	tip 0,1	tip 0,2	STAS	ISO	ASTM
Densitate relativă la 15 °C, max.	0,860	0,860	-	3675	D 1298/85
Vâscozitate la 20 °C, max. cSt,	7	7	117-87	3104	D 445/96
Inflamabilitate P-M, °C min.	50	50	SR EN 2719	SR EN 2719	D 93-97
Punct de congelare, °C, max. -iarnă -vară	-15 0	-15 0	39-80	-	D 97/96
Culoare UNION, max.	3	3	34-67	2049	D 1500
Apă, (met. distilării) %, max.	0,03	0,03	24/2-89	3733	D 95/83
Cenușă, %, max.	0,01	0,01	-	6245	D 482/95
Sulf, %, max.	0,1	0,2	-	8754	D 4294/90
Putere calorică inferioară Kcal/kg, min.	10 100	10100	-	-	D 4868