



# S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150  
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)



## ULEI PENTRU MECANISME MF 19 TIP A ST 2 / 2003

**UTILIZARE:** PENTRU UNGEREA MECANISMELOR ȘI APARATELOR CARE  
FUNȚIONEAZA ÎN SPAȚII ÎNCHISE, CU VITEZE MARI ȘI SARCINI MICI

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
		STAS	ISO	ASTM
Vâscozitate cinematică la 40 <sup>0</sup> C, cSt	14-22	117-87	3104	D 445 /96
Punct de inflamabilitate M în vas deschis, <sup>0</sup> C, min.	150	5489-80	-	D 92 /97
Culoare, unități ASTM, max.	4	34-67	2049	D1500 /96
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	22-64	-	D 664 /95
Substanțe insolubile în solvenți organici	lipsă	33-84	-	-
Indice de neutralizare, mg KOH/g, max.	1	23-75	6618	D 974 /97
Apă ( metoda distilării)	lipsă	24/2-89	3733	D 95 /83
Punct de congelare, <sup>0</sup> C, max.	6	39-80	-	D 97 /96
Cenușa, % max.	0,010	38-81	6245	D 482 /95