



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



WHITE SPIRIT ST 3 / 2001

UTILIZARE : CA SOLVENT ÎN INDUSTRIA LACURILOR ȘI VOPSELELOR,
PENTRU CONDIȚIONAREA INSECTICIDELOR, ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ, ETC

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate relativă la 15 °C max.	0,810	35-81	3675	D 1298 /85
Punct de inflamabilitate(Abel-Pensky) °C, min.	30	SR ISO 13736/2001	13736	D 93 /97
Distilare : - temp. inițială de fierbere, °C, max. - la 145 °C distilă %,max. - până la 200 °C distilă, %, min. - reziduu + pierderi, %,max.	165 5 90 2	SR ISO 3405	3405-98	D 86 /96
Volatilitate relativă față de xilen %	2... 7	44-84	-	-
Apă și impurități mecanice	lipsă	24/1-89	3734	D 1796 /97
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	22-64	-	D 664 /95
Sulf, %, max.	0,05	SR ISO 8754	8754-96	D 4294 /90
Hidrocarburi aromatice, %, max.	22	25-67	3837/93	D 1319 /95
Culoare Saybolt, min.	20	34-67		D 156 /94
Acțiune corosivă pe lamă de cupru	negativ	SR ISO 2160	2160-95	D 130 /94